

# BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR ONMIDDELIJKE TOEPASSINGEN

## solutions résistantes au feu POUR APPLICATION IMMÉDIATE



### Fixfire acryl

Brandvertragende, opschuimende plasto-elastische voegkit op basis van acrylaatdispersie.

Mastic plasto-élastique coupe-feu 4 heures, à base de dispersions acryliques, qui devient intumescent à des température de +120°C et qui empêche la traversée de fumées et feu.

Art. nr. 5991 533 429

**15+15 GRATIS  
GRATUIT**



### Fixfire foam 2K

Tweecomponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim met brandwerende eigenschappen.

Fixfire Foam 2K est une mousse polyuréthane bicomposante, auto-expansive, prêt à l'emploi avec propriétés coupe feu.

Art. nr. 5991 533 428

**12+12 GRATIS  
GRATUIT**



### Fixfire foam 1K

Eéncomponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim dat afgevuld is met CFC-vrije drijfgassen die totaal onschadelijk zijn voor de ozonlaag. PU schuim met brandwerende eigenschappen.

Mousse polyuréthane monocomposante B3, lowexpansive, à utilisation au pistolet. La mousse contient des gaz ( sans CFC ), qui n'attquent pas la couche d'ozone. Fixfire foam 1K est une mousse PU présentant des propriétés ignifuges.

Bij acryl en 1K : EN 1355-3/EN 1355-4  
Bij 2K : EN 1355-3

Art. nr. 5991 533 521



### Fixfire blanket

Plasto-elastische isolatiemat met brandwerende eigenschappen, getest volgens de Europese norm EN 1366-3.

Couverture en acrylique, intumescente et réfrigérant en cas de feu. Résistant au feu autour des passages de câbles et des tuyaux en métal. Testée conforme EN 1366-3.

Art. nr. 5991 533 520

**1+1 GRATIS  
GRATUIT**